



GRIPMASTER

OTR DIAGONAL

E3/L3 N

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Desenho de faixa direcional com excelente aderência e desempenho de tração. O projeto do composto externo especial e da parede lateral proporciona um excelente desempenho de operação nas condições de funcionamento mais críticas.

Banda de rodagem longa, ombros robustos e flancos reforçados, maior resistência a cortes à cortes e perfurações.

Desenho da banda de rodagem lhe garante uma maior tração e autolimpeza.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



MEDIDA	CÓD. TRA	PR	ARO PADRÃO	DIMENÇÕES			CAPACIDADE DE CARGA		PRESSÃO	
				DIÂMETRO	ÁREA DE SECÇÃO	PROFUNDIDADE	50 KM/H	10 KM/H	50 KM/H	10 KM/H
				(POL.)	(MM.)	(MM.)	(MM.)	(KGS.)	(PSI)	
26.5-25	E3 / L3	28	22.00/3.0	1798	576	35	10000	15500	50	68
23.5-25	E3 / L3	20	19.50/2.5	1618	596	34	7300	10900	43	54
16.00-25	E3 / L3	36	11.25/2.0	1490	430	28	7750	13600	105	141

