

WE NEVER STOP



G-AGRI 730WD AGRÍCOLA DIAGONAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

Pneus ideais para a agricultura moderna.

02

Excelente desempenho tanto no transporte quanto na aplicação agrícola.

03

Pneus de implemento de seção baixa que oferecem alta capacidade de carga com compactação mínima do solo.

APLICAÇÕES



MARCA

 **GRIPMASTER**

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES								CAPACIDADE DE CARGA					
					DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SEÇÃO		CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO ± 2.5%		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
					(pol.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)
10.0/80-12	I-3	10	TL	9.00	710	28.0	264	10.4	2.083	82.0	8	9	1.420	3.124	77	530	40	25
10.0/75-15.3	I-3	10	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	1.550	3.410	74	510	40	25
10.0/75-15.3	I-3	12	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	1.700	3.750	91	627	40	25
10.0/75-15.3	I-3	14	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	1.900	4.180	101	696	40	25
10.0/75-15.3	I-3	16	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	2.120	4.670	104	717	40	25
10.0/75-15.3	I-3	18	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	2.360	5.192	101	696	40	25
10.0/75-15.3	I-3	22	TL	9.00	760	29.9	264	10.4	2.235	88.0	8	10	2.750	6.050	108	744	40	25
11.5/80-15.3	I-3	12	TL	9.00	845	33.2	290	11.4	2.464	97.0	9	11	2.180	4.800	79	544	40	25
11.5/80-15.3	I-3	14	TL	9.00	845	33.2	290	11.4	2.464	97.0	9	11	2.430	5.346	92	634	40	25
11.5/80-15.3	I-3	16	TL	9.00	845	33.2	290	11.4	2.464	97.0	9	11	2.575	5.675	101	696	40	25
11.5/80-15.3	I-3	18	TL	9.00	845	33.2	290	11.4	2.464	97.0	9	11	2.900	6.375	111	765	40	25
11.5/80-15.3	I-3	22	TL	9.00	845	33.2	290	11.4	2.464	97.0	9	11	3.250	7.150	112	772	40	25
12.5/80-15.3	I-3	14	TL	9.00	890	35.0	315	12.4	2.591	102.0	9	11	2.650	5.825	84	579	40	25
12.5/80-15.3	I-3	16	TL	9.00	890	35.0	315	12.4	2.591	102.0	9	11	2.800	6.160	92	634	40	25
13.0/55-16	I-3	14	TL	11.00	770	30.3	336	13.2	2.261	89.0	9	11	2.240	4.928	84	579	40	25
13.0/70-16	I-3	10	TL	11.00	770	30.3	336	13.2	2.261	89.0	9	11	2.060	4.532	70	482	40	25
13.0/70-16	I-3	14	TL	11.00	770	30.3	336	13.2	2.261	89.0	9	11	2.240	4.928	82	565	40	25
13.0/75-16	I-3	10	TL	11.00	900	35.4	340	13.4	2.718	107.0	9	11	2.360	5.192	60	413	40	25
13.0/75-16	I-3	14	TL	11.00	900	35.4	340	13.4	2.718	107.0	9	11	2.841	6.250	82	565	40	25
14.0/65-16	I-3	14	TL	11.00	871	34.3	353	13.9	2.540	100.0	9	11	2.900	6.380	80	551	40	25
13.0/65-18	I-3	16	TL	11.00	890	35.0	336	13.2	2.616	103.0	9	11	2.800	6.160	95	655	40	25
13.0/65-18	I-3	18	TL	11.00	890	35.0	336	13.2	2.616	103.0	9	11	3.050	6.720	101	696	40	25
340/70-18	I-3	16	TL	11.00	902	35.5	342	13.5	2.642	104.0	9	11	3.650	8.030	101	696	40	25

WE NEVER STOP



SER OFF-ROAD É SER GRIPMASTER

UMA EMPRESA 100% FORA DE ESTRADA

Em nossa história, trazemos o amplo conhecimento de uma empresa 100% fora de estrada que oferece soluções e produtos feitos sob medida para a sua demanda nos mais variados segmentos: mineração, construção, portuário, agrícola, industrial e MPT (pneu multiuso).



BAIXE NOSSO CATÁLOGO GRIPMASTER



Use o QR CODE para fazer o download e confira nosso portfólio completo!

SOLUÇÕES E INOVAÇÕES

GripFit by Gripmaster

O segmento industrial conta com o serviço de troca de pneus, feito onde sua operação estiver.

Solução 3S by Gripmaster

A melhor solução de preenchimento de pneus fora de estrada. Reconhecidamente sustentável, 3S é o fim dos furos nos pneus e máquinas paradas em sua operação.



O MAIOR PORTFÓLIO DE PNEUS PARA MÁQUINAS

GRIPFIT

3S
BY GRIPMASTER

GRIPMASTERTIRES.COM
PNEUS E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE OTR

GRIPMASTER